

EIEWIN

Przeływomierz do wody

Przeływomierz objętościowy impulsowy do wody Typ ALV3-DN....-HL....

- rozmiary DN15/110 ; DN20/130 ; DN25 ; DN32 ; DN40
- zasilanie - $9 \div 24V$ DC
- wyjście - tranzystorowe npn lub pnp max 100mA wartość impulsu w zależności od zamówienia -
 - 0,1 l/imp ; 0,25 l/imp ; 0,5 l/imp itd.większa (opcjonalnie inne po uzgodnieniu):
 - od 0,0277 l/imp (dla DN15 i DN20) możliwe 0,00461 l/imp
 - od 0,1574 l/imp (dla DN25 DN32 i DN40)
- opcjonalnie wyjście $4 \div 20mA$ lub $0 \div 10V$
- klasa dokładności - współczynnik R=160

Przeływomierz objętościowy impulsowy do wody typ ALV3-DN....-HL.... wytwarza impulsy elektryczne o częstotliwości proporcjonalnej do ilości płynącej przez niego wody.

We współpracy z odpowiednim, przetwarzającym wychodzące z niego impulsy, zewnętrznym urządzeniem (np. miernik MU lub MP-03 produkcji EIEWIN), służy do wskazywania wartości chwilowej przepływu, zliczania przepływu i dozowania.

Przeznaczony jest do zastosowań nie wymagających legalizacji (nie posiada legalizacji), ale wymagających zwiększonej rozdzielczości i zwiększonej trwałości toru impulsowego - dozowanie i zliczanie wody przy procesach produkcyjnych.

Przeływomierz objętościowy posiada wysoki współczynnik R=160 ([odpowiednik klasy dokładności C](#)) : [dyrektywa.pdf](#)

Po uzgodnieniach możliwe wyższe współczynniki.

Może być wyposażony w wyjście analogowe $4 \div 20$ mA lub inne.





EIEWIN

Przepływomierz do wody



kliknij aby powiększyć

[karta katalogowa - pdf](#) 
[- pdf\(4-20mA\)](#) 

[Do przepływomierza można podłączyć miernik uniwersalny MU dla dozowania wody.](#)



[karta katalogowa - pdf](#) 
